



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2012010907567874

发证日期：2023年07月06日  
有效期至：2027年07月14日

**认证委托人名称  
及注册地址** 新巨企业股份有限公司  
台湾省新北市新店区民权路50号10楼

**产品生产者名称  
及注册地址** 新巨企业股份有限公司  
台湾省新北市新店区民权路50号10楼

**生产企业名称  
及生产地址** 新巨企业股份有限公司五股厂  
新北市五股区五权路48号4楼

**产品名称和系列、  
规格、型号** 开关电源  
见附件，不带电线组件销售，仅适用于海拔5000米及以下

**产品标准和  
技术要求** GB 17625.1-2022;GB 4943.1-2022;GB/T 9254.1-2021

上述产品符合 CNCA-C09-01:2014 认证规则的要求，特发此证。  
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。  
本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2012年09月14日  
经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站（[www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)）查验证书信息



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2012010907567874

第 1 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

型号：DPxH-5yyyV (x=1 或 2, 代表机箱类型; yyy=460, 500 或 550, 代表输出功率)

BPxH-5wwwV (x=1 或 2, 代表机箱类型; www=420 或 460, 代表输出功率)

不带电线组件销售，仅适用于海拔 5000 米及以下

输入输出见下表

型号：DP1H-5550V 直流输入：-36Vdc~-72Vdc, 25-10A					
最大直流输出电压	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb
最大直流输出电流	0-25A	0-25A	45A	0-0.8A	0-3A
型号：DP1H-5500V 直流输入：-36Vdc~-72Vdc, 19-9A					
最大直流输出电压	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb
最大直流输出电流	0-25A	0-25A	41A	0-0.8A	0-3A
型号：DP1H-5460V 直流输入：-36Vdc~-72Vdc, 16-8A					
最大直流输出电压	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb
最大直流输出电流	0-25A	0-25A	37A	0-0.8A	0-3A
型号：DP2H-5550V 直流输入：-36Vdc~-72Vdc, 25-10A					
最大直流输出电压	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb
最大直流输出电流	0-25A	0-25A	45A	0-0.8A	0-3A
型号：DP2H-5500V 直流输入：-36Vdc~-72Vdc, 19-9A					
最大直流输出电压	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb
最大直流输出电流	0-25A	0-25A	41A	0-0.8A	0-3A
型号：DP2H-5460V 直流输入：-36Vdc~-72Vdc, 16-8A					
最大直流输出电压	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb
最大直流输出电流	0-25A	0-25A	37A	0-0.8A	0-3A
型号：BP1H-5460V 直流输入：18Vdc~36Vdc, 35-18A					
最大直流输出电压	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb
最大直流输出电流	0-25A	0-25A	37A	0-0.8A	0-3A
型号：BP1H-5420V 直流输入：18Vdc~36Vdc, 33-16A					
最大直流输出电压	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb
最大直流输出电流	0-25A	0-25A	33A	0-0.8A	0-3A
型号：BP2H-5460V 直流输入：18Vdc~36Vdc, 35-18A					
最大直流输出电压	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb
最大直流输出电流	0-25A	0-25A	37A	0-0.8A	0-3A



## 中国质量认证中心



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2012010907567874

第 2 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

型号：BP2H-5420V 直流输入：18Vdc~36Vdc, 33-16A					
最大直流输出电压	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb
最大直流输出电流	0-25A	0-25A	33A	0-0.8A	0-3A



中国质量认证中心



# CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

**CERTIFICATE NO.:** 2012010907567874

**Valid from:** Jul.06,2023

**Valid until:** Jul.14,2027

**NAME AND REGISTERED ADDRESS OF THE APPLICANT** Zippy Technology Corp.  
10F, No. 50, Mincyuan Rd., Sindian Dist., New Taipei City, TAIWAN

**NAME AND REGISTERED ADDRESS OF THE MANUFACTURER** Zippy Technology Corp.  
10F, No. 50, Mincyuan Rd., Sindian Dist., New Taipei City, TAIWAN

**NAME AND LOCATION OF THE FACTORY** Zippy Technology Corp.  
4F., No. 48, Wucyuan Rd, Wugu Dist. New Taipei City 24886 Taiwan

**PRODUCT MODEL(S)** Power Supply  
See Appendix, Sale without cord set, altitude up to 5000m

**STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS** GB 17625.1-2022;GB 4943.1-2022;GB/T 9254.1-2021

This is to certify that the above mentioned product(s) complies with the requirements of implementation rules for compulsory certification(REFNO. CNCA-C09-01:2014)

The validity of the certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by issuing certification body until the expiry date.

Date of original issued: Sep.14,2012

Accredited by China National Accreditation Service for Conformity Assessment CNAS C001-P

The certificate information is available through the QR code below or CNCA's website: [www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)



SIGNATURE:

谢肇煦



CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



# CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

CERTIFICATE NO. : 2012010907567874

page 1 of 2

paper:

This certificate and attachments shall be used at the same time, and the verification instructions can be found in the main certificate.

型号: DPxH-5yyyV (x=1 或 2, 代表机箱类型; yyy=460, 500 或 550, 代表输出功率)

BPxH-5wwwV (x=1 或 2, 代表机箱类型; www=420 或 460, 代表输出功率)

不带电线组件销售, 仅适用于海拔 5000 米及以下

输入输出见下表

型号: DP1H-5550V 直流输入: -36Vdc~-72Vdc, 25-10A					
最大直流输出电压	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb
最大直流输出电流	0-25A	0-25A	45A	0-0.8A	0-3A
型号: DP1H-5500V 直流输入: -36Vdc~-72Vdc, 19-9A					
最大直流输出电压	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb
最大直流输出电流	0-25A	0-25A	41A	0-0.8A	0-3A
型号: DP1H-5460V 直流输入: -36Vdc~-72Vdc, 16-8A					
最大直流输出电压	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb
最大直流输出电流	0-25A	0-25A	37A	0-0.8A	0-3A
型号: DP2H-5550V 直流输入: -36Vdc~-72Vdc, 25-10A					
最大直流输出电压	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb
最大直流输出电流	0-25A	0-25A	45A	0-0.8A	0-3A
型号: DP2H-5500V 直流输入: -36Vdc~-72Vdc, 19-9A					
最大直流输出电压	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb
最大直流输出电流	0-25A	0-25A	41A	0-0.8A	0-3A
型号: DP2H-5460V 直流输入: -36Vdc~-72Vdc, 16-8A					
最大直流输出电压	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb
最大直流输出电流	0-25A	0-25A	37A	0-0.8A	0-3A
型号: BP1H-5460V 直流输入: 18Vdc~36Vdc, 35-18A					
最大直流输出电压	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb
最大直流输出电流	0-25A	0-25A	37A	0-0.8A	0-3A
型号: BP1H-5420V 直流输入: 18Vdc~36Vdc, 33-16A					
最大直流输出电压	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb
最大直流输出电流	0-25A	0-25A	33A	0-0.8A	0-3A
型号: BP2H-5460V 直流输入: 18Vdc~36Vdc, 35-18A					



CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



# CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

CERTIFICATE NO. : 2012010907567874

page 2 of 2

paper:

This certificate and attachments shall be used at the same time, and the verification instructions can be found in the main certificate.

最大直流输出电压	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb
最大直流输出电流	0-25A	0-25A	37A	0-0.8A	0-3A
型号: BP2H-5420V 直流输入: 18Vdc~36Vdc, 33-16A					
最大直流输出电压	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb
最大直流输出电流	0-25A	0-25A	33A	0-0.8A	0-3A



CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE